



### Caméra 1/3 couleur/N&B, 1000 lignes, très basse tension

- 1000 lignes TV
- Fonction masquage vidéo (protection vie privée)
- Interface de contrôle par coaxial

### Résumé

la Série BEYOND vous offre une alternative lors de la mise à jour de votre système de vidéosurveillance analogique. Les caméras de 1280H vous permettent de garder la familiarité et la simplicité de la surveillance analogique tout en profitant de la qualité d'image exceptionnelle et des fonctionnalités techniquement avancées des 1000TV lignes:

Gestion Super Dynamique pour encore plus de clarté

La technologie de réduction de bruit unique SSNR IV

Facile à configurer et encore plus facile à utiliser

Ces fonctionnalités avancées vous emmènent au-delà de ce qui a déjà été possible de solutions analogiques.

# SCB-5000P

## Spécifications Techniques

Capteur	CMOS Progressive Scan 1/3", 1.3 Megapixels
Pixels - Total	1312(H) x 1069(V)
Pixels - Effectifs	1305(H) x 1049(V)
Sensibilité couleur	0,037 Lux @ F2.3
Sensibilité N	0.01 lux @ F1.2
Rapport S/B	>52dB (AGC arrêté)
Sortie(s) vidéo	BNC
OSD	Multi langues
ID caméra	Off/On
Col/N	On/Off/Auto
BLC Contre-jour	Off / BLC utilisateur / HLC
Nombre de Zones privées	24
Réducteur de bruit numérique	SSNR IV (Arrêt/Marche)
Détection de mouvement	On/Off
Sens up	x2 ~ x60
CAG	Off, bas, moyen, haut
Balance des Blancs	Auto, ATW, intérieur, extérieur, Manual
Zoom digital	Off/1-16x
Vitesse du shutter	1 ~ 1/12.000 sec
Pilotage à distance	RS485
Renversement	Horizontal/ Vertical/les deux
Protocoles Série	Samsung-E, Samsung-T, Pelco-D, Pelco-P, Bosch, Honeywell, Vicon, Panasonic, GE, AD
Contrôle par câble coaxial	Pelco-C (Coaxitron®)
Monture	Monture C/CS
Contrôle iris	Asservi, DC
Sorties d'alarme	Sortie (MD)
Température d'utilisation	-10°C ~ +55°C
Entrée(s) alarme	Entrée commande externe Coul/N&B
Humidité	Moins que 90%, sans condensation
Alimentation	12 Vcc, 24V AC
Consommation (W)	3,7
Poids	0.200 kg - 0.44 lbs

# SCB-5000P

## Dimensions

